


Produkt: RUBIN CLEAN-ECO LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM**Indeks:** 19.4387.4521.34

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy Clean nastropowe
Rodzina	RUBIN CLEAN-ECO LED
Nazwa	RUBIN CLEAN-ECO LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
Indeks	19.4387.4521.34
EAN	5902107629557



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6679,2
Moc LED [W]	31
Strumień oprawy [lm]	5163
Moc oprawy [W]	34,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	148,8
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	0,95
Obciążalność obwodów	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	620 x 620 x 85

Fotometria

