

Produkt: ATENA LED PRO 40000 OPTICS-120 EDD IP65 04 840**Indeks:** 19.4394.3323.04

Opis

Atena LED Pro to rozwiązanie dla przestrzeni przemysłowych, łączące wydajność ponad 200 lm/W, trwałość i zdolność adaptacji. Jej aerodynamiczna konstrukcja umożliwia pasywne chłodzenie, a elastyczne opcje montażu i akcesoria, takie jak systemy przeciwoślńieniowe i czujniki ruchu, zwiększają jej wszechstronność. Stworzona do pracy w trudnych warunkach w temperaturach od -40°C do +40°C, Atena LED Pro jest niezawodna, wydajna i wszechstronna.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	ATENA LED PRO
Nazwa	ATENA LED PRO 40000 OPTICS-120 EDD IP65 04 840
Indeks	19.4394.3323.04
EAN	5902107636258



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	40196,7
Moc LED [W]	184,2
Strumień oprawy [lm]	39392,7
Moc oprawy [W]	196
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	201
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) - 110,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Obciążalność obwodów	3 (B10), 6 (B16), 6 (C10), 10 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	układ optyczny oparty na soczewkach PC
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	2,9
Wymiary [mm]	Ø350 x 112

Fotometria



Akcesoria

Indeks 19.9909.0009.04

Nazwa Bracket for ATENA LED PRO
100W/150W/200W C Series LED
High Bay

Zdjęcie

