

Produkt: PAREO RETRO LED 6800 STREET-M13 E IP66 04 740**Indeks:** 19.4395.3781.04

Opis

Pareo Retro łączy w sobie ponadczasową elegancję historycznych latarni ulicznych z nowoczesną wydajnością LED, oferując doskonałą jakość światła, oszczędność energii i zrównoważony rozwój. Doskonale nadaje się do miejskich dróg, parków i obiektów zabytkowych, zachowując klasyczną estetykę, jednocześnie zmniejszając zanieczyszczenie światłem i koszty operacyjne. Trwałe, wszechstronne i estetyczne oprawy Pareo Retro to idealny wybór dla zrównoważonego oświetlenia inspirowanego dziedzictwem kulturowym.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
| Rodzina | PAREO RETRO LED |
| Nazwa | PAREO RETRO LED 6800 STREET-M13 E IP66 04 740 |
| Indeks | 19.4395.3781.04 |
| EAN | 5902107636654 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 6956 |
| Moc LED [W] | 33 |
| Strumień oprawy [lm] | 5022,8 |
| Moc oprawy [W] | 36,2 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 138,8 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | rozsył uliczny |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 108000 |
| Lx/By | L95/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 ÷ 50 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Obciążalność obwodów | 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Montaż | na słupach / wysięgnikach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | soczewki PMMA oraz szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09 |
| Wymiary [mm] | 400 x 400 x 815 |

Fotometria

