

**Produkt:** X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT

**Index:** 19.4398.551F.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2284 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal) / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4239 / 1020 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30,9 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 137,2 / 94,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Anbauleuchten</b>   |
| Familie   | <b>X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED</b>  |
| Type      | <b>X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT</b> |
| Index     | <b>19.4398.551F.34</b>   |
| EAN       | <b>5902107642907</b>   |




## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>   |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>5614 / 1294</b>   |
| LED-Leistung [W]                             | <b>27,6 / 8,6</b>  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>4239 / 1020</b>   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>30,9 / 10,8</b>   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>137,2 / 94,4</b>  |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>3000</b>  |
| CRI  | <b>&gt;80</b>  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | <b>3</b>   |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°</b> |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG0</b>   |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>   |
| Schutzart                                    | <b>IP40</b>  |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>   |
| Lebensdauer [h]                              | <b>80000</b>   |
| Lx/By  | <b>L80/B10</b>   |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>5 ÷ 35</b>  |
| Betriebsgerät                                | <b>DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD)</b>   |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | <b>8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16)</b>   |

## Technische Daten

□ ± I  
B  
H



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln             |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                     |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)               |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal) / PMMA Linsen |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                          |
| Abmessungen [mm]    | 2284 x 34 x 68                |

## Lichtverteilung

