

Produkt: X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT

Index: 19.4398.562F.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2284 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal) / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7233 / 1054 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51,1 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 141,5 / 97,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED
Type	X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
Index	19.4398.562F.24




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	9580 / 1334
LED-Leistung [W]	45,6 / 8,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	7233 / 1054
Gesamtleistungsaufnahme [W]	51,1 / 10,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	141,5 / 97,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD)
Belastbarkeit der Schaltung	7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16)

Technische Daten

□ ± I
B
I



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal) / PMMA Linsen
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	2284 x 34 x 68

Lichtverteilung

