

**Produkt:** X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT

**Index:** 19.4398.122E.24



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1162 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal) / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3616 / 1054 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,5 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 141,8 / 97,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E) / Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 12 (B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED</b>
Type	<b>X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT</b>
Index	<b>19.4398.122E.24</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>4790 / 1334</b>
LED-Leistung [W]	<b>22,8 / 8,6</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>3616 / 1054</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>25,5 / 10,8</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>141,8 / 97,6</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP40</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>80000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E) / Ein/Aus (E)</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>12 (B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16)</b>

## Technische Daten

□ ± I

B

I



Montageart	<b>an Aufhängebügeln</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>eloxiertes Aluminium</b>
Abdeckung	<b>PLX (PMMA opal) / PMMA Linsen</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK04</b>
Abmessungen [mm]	<b>1162 x 34 x 68</b>

## Lichtverteilung

