

Produkt: NUMANCIA ARENA LED 3x57000 NARROW E IP66 04 740

Index: 19.4399.2D81.04



# **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 855 x 764 x 140 mm. Gewicht 45 kg. Abdeckung: PMMA Linsen und gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 88,58%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 32,4° / 32°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 150408,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 888,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 169,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 1 (B10), 2 (B16), 1 (C10), 2 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## **Produktmerkmale**

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	NUMANCIA ARENA LED
Туре	NUMANCIA ARENA LED 3x57000 NARROW E IP66 04 740
Index	19.4399.2D81.04
EAN	5902107641597














#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	169749
LED-Leistung [W]	852,3
Leuchtenlichtstrom [lm]	150408,8
Gesamtleistungsaufnahme [W]	888,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	169,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 32,4° / 32°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	108000
Lx/By	L95/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 50
Umgebungstemperatur [°C]  Betriebsgerät	-40 ÷ 50 Ein/Aus (E)

## **Technische Daten**





Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PMMA Linsen und gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	45
Abmessungen [mm]	855 x 764 x 140



# Lichtverteilung

