

**Produkt:** X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 1100/2200 PLX-T/PLX EDD 24 840 LINE-1S / L-568MM S-1,5M  
**Index:** 19.4303.1223.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 568 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,53%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2710 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 139,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                                     |
| Familie   | X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED LINE                                                    |
| Type      | X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 1100/2200 PLX-T/PLX EDD 24 840 LINE-1S / L-568MM S-1,5M |
| Index     | 19.4303.1223.24                                                                   |



Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3594,2                                 |
| LED-Leistung [W]                             | 17,1                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2710                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 19,4                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 139,7                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°  |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP40                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 80000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 35                                 |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                         |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

Technische Daten



|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln                                   |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                           |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                                |
| Abdeckung           | PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal)<br>[up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                |
| Abmessungen [mm]    | 568 x 34 x 68                                       |

Lichtverteilung

