Produkt: **X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM E 21 840 LINE-BM / L-1691MM S-1,5M**
Index: **19.4304.7821.21**

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1691 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,81%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 10478,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 71,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED LINE**
Type	**X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM E 21 840 LINE-BM / L-1691MM S-1,5M**
Index	**19.4304.7821.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**13180,8**
LED-Leistung [W]	**62,7**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**10478,7**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**71,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**147**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**80000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau)**
Abdeckung	**PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1691 x 34 x 68**

Lichtverteilung