


**Produkt:** TUSET L-DOWN LED 5000 LOUVER SILVER / SOUND ABSORBENT RED E 24 840 / S-1,5M**Indeks:** 19.4312.1121.24

## Opis

Oprawa zaprojektowana specjalnie dla biur, o charakterystycznej i ekskluzywnej geometrii, o najlepszych parametrach świetlnych i bardzo wysokiej trwałości. Układ optyczny to wysokowydajny raster z bezpośrednią emisją światła (w dolną półprzestrzeń). Brak efektu olśnienia. Obudowa aluminiowa o zredukowanym profilu, pozwalająca na wzbogacenie przestrzeni o ekskluzywny design, bez rezygnacji z integracji oprawy z wystrojem wnętrza, dzięki szerokim możliwościom personalizacji kombinacji kolorów korpusu i rastra. Oprawa wyposażona w dźwiękochłonny panel akustyczny PET montowany w centralnej części oprawy, pomiędzy rastrami.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	TUSET L-DOWN LED SOUND ABSORBENT
Nazwa	TUSET L-DOWN LED 5000 LOUVER SILVER / SOUND ABSORBENT RED E 24 840 / S-1,5M
Indeks	19.4312.1121.24
EAN	5902107387006



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5512,5
Moc LED [W]	26,4
Strumień oprawy [lm]	4416,6
Moc oprawy [W]	29,6
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	149,2
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 64,2° / 64,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	102000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

### Dane mechaniczne



A



B

Montaż	<b>na zwieszakach</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Kolor	<b>anodowane aluminium</b>
Przesłona	<b>LOUVER SILVER (raster w kolorze srebrnym)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK04</b>
Wymiary [mm]	<b>1198 x 168 x 42</b>

### Fotometria

