

Produkt: ATENA LINE V3 LED 14500 OPTICS-WIDE SH E IP65 04 840 / KRATA

Index: 19.4313.2521.04

Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Mastmontage; Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 833 x 136 x 126 mm. Abdeckung: OPTICS SH (Linsen und gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 0,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 84° / 85°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 102000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 11397 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 79,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 143,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Umgebungstemperatur: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG1.



Produktmerkmale


| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Industrieleuchten |
| Familie | ATENA LINE V3 LED |
| Type | ATENA LINE V3 LED 14500 OPTICS-WIDE SH E IP65 04 840 / KRATA |
| Index | 19.4313.2521.04 |



Technische Daten

| | |
|--|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 15401,4 |
| LED-Leistung [W] | 72,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 11397 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 79,6 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 143,2 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 84° / 85° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 102000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 40 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,98 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 18 (B10), 32 (B16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|---|
| Montageart | Mastmontage; Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | OPTICS SH (Linsen und gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Abmessungen [mm] | 833 x 136 x 126 |

