

Produkt: NEPTUN INOX LED COMPACT 8000 SH-ORNAMENTAL EDD IP65 20 840 / 1283X120X72MM**Indeks:** 19.4314.4123.20

Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A2 (AISI 304). Opcjonalnie możliwość wykonania ze stali nierdzewnej austenitycznej INOX A4 (AISI 316). Przesłona z ornamentowego szkła hartowanego. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Compact |
| Rodzina | NEPTUN INOX LED COMPACT |
| Nazwa | NEPTUN INOX LED COMPACT 8000 SH-ORNAMENTAL EDD IP65 20 840 / 1283X120X72MM |
| Indeks | 19.4314.4123.20 |
| EAN | 5902107390969 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|--|---|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 9270 |
| Moc LED [W] | 47,3 |
| Strumień oprawy [lm] | 8433,9 |
| Moc oprawy [W] | 53,8 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 156,8 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 107,6° / 113,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | nastropowy i na zwieszakach |
| Materiał | stal nierdzewna austenityczna INOX A2 (AISI 304) |
| Kolor | INOX |
| Przesłona | SH-ORNAMENTAL (szkło ornamentowe hartowane) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Wymiary [mm] | 1283 x 120 x 72 |

Fotometria

