

Produkt: NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 12000 PC-OPAL EDD IP66 840 / 1163X115X110MM, ZASILANIE PRZELOTOWE 5X 16A

Indeks: 19.4316.1523.21



Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Oprawa przeznaczona do obiektów przemysłowych.

Informacje o produkcji

Kategoria	Compact
Rodzina	NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT
Nazwa	NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 12000 PC-OPAL EDD IP66 840 / 1163X115X110MM, ZASILANIE PRZELOTOWE 5X 16A
Indeks	19.4316.1523.21



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	12764
Moc LED [W]	67,8
Strumień oprawy [lm]	10893
Moc oprawy [W]	75,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	144,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 120,4° / 99°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1163 x 115 x 110

Fotometria

