

**Produkt:** NEPTUN INDUSTRY LED 7000 PC-OPAL EDD IP66 840 / 1563X115X110MM, ZASILANIE PRZELOTOWE 5X 16A, HT60

**Indeks:** 19.4331.2623.21



## Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw  $R_a > 80$ . Oprawa przeznaczona do obiektów przemysłowych, do pracy w temperaturze otoczenia do  $+60^\circ\text{C}$ .

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	NEPTUN INDUSTRY LED HT60
Nazwa	NEPTUN INDUSTRY LED 7000 PC-OPAL EDD IP66 840 / 1563X115X110MM, ZASILANIE PRZELOTOWE 5X 16A, HT60
Indeks	19.4331.2623.21



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6585,4
Moc LED [W]	31,3
Strumień oprawy [lm]	5620,1
Moc oprawy [W]	34,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	161,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 120,4° / 99°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 60
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	>0,95
Obciążalność obwodów	20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1563 x 115 x 110

## Fotometria

