

Produkt: KUBIK POLE NEW L 6000 AREA E IP65 25 730 / 3000/850mm

Index: 19.4332.4111.25



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 850 x 120 x 3000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 95,83%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 127° / 122,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 150000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5357,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 1 (B10), 3 (B16), 2 (C10), 6 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE NEW L
Name	KUBIK POLE NEW L 6000 AREA E IP65 25 730 / 3000/850mm
Index	19.4332.4111.25
EAN	5902107409579



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5591
LED-Leistung [W]	35,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	5357,8
Gesamtleistungsaufnahme [W]	39,4
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	136
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 127° / 122,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	1 (B10), 3 (B16), 2 (C10), 6 (C16)

Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	850 x 120 x 3000

Lichtverteilung



Zubehör

Index 17ROFU311150

Name FUNDAMENT B-50

