

Produkt: KUBIK POLE NEW T 12000 STREET-M-1 E IP65 25 740 / 3000/1620mm

Index: 19.4333.1121.25



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1620 x 120 x 3000 mm. Gewicht 23 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 92,72%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 150000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 11148,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 78,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 141,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE NEW T
Name	KUBIK POLE NEW T 12000 STREET-M-1 E IP65 25 740 / 3000/1620mm
Index	19.4333.1121.25
EAN	5902107412944



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	12024
LED-Leistung [W]	70,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	11148,4
Gesamtleistungsaufnahme [W]	78,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	141,5
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16)

Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	23
Abmessungen [mm]	1620 x 120 x 3000

Lichtverteilung



Zubehör

Index 17ROFU311150

Name FUNDAMENT B-50

