

**Produkt:** KUBIK POLE NEW T 24000 STREET-M-1 E IP65 25 740 / 4000/1620mm**Indeks:** 19.4333.1621.25

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania ulic, parków, ogrodów. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu oślnienia, zapewniający równomierny rozkład światła. Uwaga: Oprawy o wysokości do 6m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidualnej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy. Rodzaj i wymiary fundamentu każdorazowo są uzależnione od warunków posadowienia. Obowiązek ostatecznego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

## Informacje o produkcie


|           |  |
|-----------|--|
| Kategoria | <b>Oprawy zewnętrzne</b>   |
| Rodzina   | <b>KUBIK POLE NEW T</b>  |
| Nazwa     | <b>KUBIK POLE NEW T 24000 STREET-M-1 E IP65 25 740 / 4000/1620mm</b> |
| Indeks    | <b>19.4333.1621.25</b>   |
| EAN       | <b>5902107413347</b>   |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Typ źródła                         | <b>LED</b>                                |
| Strumień LED [lm]                  | <b>24048</b>                              |
| Moc LED [W]                        | <b>140,8</b>                              |
| Strumień oprawy [lm]               | <b>22296,8</b>                            |
| Moc oprawy [W]                     | <b>157,7</b>                              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | <b>141,4</b>                              |
| Temperatura barwowa [K]            | <b>4000</b>                               |
| CRI                                | <b>&gt;70</b>                             |
| SDCM (źródła LED)                  | <b>3</b>                                  |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | <b>rozsył uliczny</b>                     |
| Klasa ochrony                      | <b>I</b>                                  |
| Stopień szczelności                | <b>IP65</b>                               |
| Zasilanie                          | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>              |
| Żywotność LED [h]                  | <b>150000</b>                             |
| Lx/By                              | <b>L80/B10</b>                            |
| Temperatura otoczenia [°C]         | <b>-40 ÷ 35</b>                           |
| Zasilacz elektroniczny             | <b>standard (E)</b>                       |
| Współczynnik mocy cos φ            | <b>&gt;0,95</b>                           |
| Obciążalność obwodów               | <b>3 (B10), 6 (B16), 5 (C10), 8 (C16)</b> |

## Dane mechaniczne



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Montaż                | stojący   |
| Materiał              | aluminium   |
| Kolor                 | RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | poliwęglan transparentny                          |
| Odporność mechaniczna | IK08  |
| Wymiary [mm]          | 1620 x 120 x 4000                                 |

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 17ROFU311150

Nazwa ROSA FUNDAMENT B-50

Zdjęcie

