

Produkt: PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 740

Index: 19.4440.2481.22



## **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø490 x 560 mm. Gewicht 5,55 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,26%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5387 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos $\varphi$ : >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40  $\div$  40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	PAREO ONE LED
Туре	PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 740
Index	19.4440.2481.22
FAN	5902107311810















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6549
LED-Leistung [W]	36,1
Leuchtenlichtstrom [lm]	5387
Gesamtleistungsaufnahme [W]	40,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	133
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,9
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

## **Technische Daten**






Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	5,55
Abmessungen [mm]	Ø490 x 560



# Lichtverteilung



# Zubehör

Index 19.3266.9999.22

Type PAREO ONE LED REDUKTION 22 76/62mm

