

Produkt: X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 4000 LOUVER EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1600MM S-1,5M
TWO CIRCUIT
Index: 19.4400.241F.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1600 x 34 x 68 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz) / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2753 / 1020 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,1 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 109,7 / 94,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED
Type	X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 4000 LOUVER EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1600MM S-1,5M TWO CIRCUIT
Index	19.4400.241F.24
EAN	5902107643638



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3842 / 1294
LED-Leistung [W]	22,4 / 8,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	2753 / 1020
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,1 / 10,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	109,7 / 94,4
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD)
Belastbarkeit der Schaltung	7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16)

Technische Daten

□ ± I
B
H



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz) / PMMA Linsen
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1600 x 34 x 68

Lichtverteilung

