

**Produkt:** X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 3000 LOUVER EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2000MM S-1,5M  
**TWO CIRCUIT**  
**Index:** 19.4400.322F.04



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2000 x 34 x 68 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz) / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2227 / 1054 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17,9 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 124,4 / 97,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED</b>
Type	<b>X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 3000 LOUVER EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2000MM S-1,5M TWO CIRCUIT</b>
Index	<b>19.4400.322F.04</b>
EAN	<b>5902107643782</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>3108 / 1334</b>
LED-Leistung [W]	<b>16 / 8,6</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>2227 / 1054</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>17,9 / 10,8</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>124,4 / 97,6</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP40</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD)</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16)</b>

## Technische Daten

□ ± I  
B  
H



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz) / PMMA Linsen
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	2000 x 34 x 68

## Lichtverteilung

