

Produkt: X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M
TWO CIRCUIT
Index: 19.4401.112F.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1162 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down] / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,53%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3989 / 1054 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26,9 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 148,3 / 97,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED
Type	X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
Index	19.4401.112F.34
EAN	5902107644086



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5284 / 1334
LED-Leistung [W]	24 / 8,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	3989 / 1054
Gesamtleistungsaufnahme [W]	26,9 / 10,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	148,3 / 97,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD)
Belastbarkeit der Schaltung	8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16)

Technische Daten

□ ± I
B
H



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down] / PMMA Linsen
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1162 x 34 x 68

Lichtverteilung

