

**Produkt:** STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM 7400 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740

**Index:** 19.4402.5A81.43



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7035 (hellgrau). Abmessungen: 610 x 205 x 85 mm. Abdeckung: PMMA Linsen und gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 93,40%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 6987,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 182,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 13 (B16), 13 (C10), 22 (C16). Umgebungstemperatur: -40  $\div$  50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Der Durchmesser der Halterung beträgt 60 mm.

## Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM
Type	STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM 7400 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740
Index	19.4402.5A81.43
EAN	5902107645854



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7482
LED-Leistung [W]	34,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	6987,9
Gesamtleistungsaufnahme [W]	38,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	182,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	108000
Lx/By	L95/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 $\div$ 50
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	8 (B10), 13 (B16), 13 (C10), 22 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7035 (hellgrau)
Abdeckung	PMMA Linsen und gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Abmessungen [mm]	610 x 205 x 85

A

## Lichtverteilung

