

**Produkt:** GRANVIA SPOTS 2x 2000 24° E 34 MEAT / L-900MM**Indeks:** 19.4406.23D1.34

## Opis

GRANVIA SPOTS to wysokowydajny moduł oświetlenia akcentującego przeznaczony do systemu szyn GRANVIA, rekomendowany do precyzyjnego oświetlenia w supermarketach i przestrzeniach handlowych. Dostępny w trzech długościach zawierających od jednego do trzech projektorów Luxcan Pro, oferuje szeroki wybór rozsyłów światła oraz specjalistycznych źródeł LED, przeznaczonych do najlepszej prezentacji produktów spożywczych, tj. MEAT, BREAD, FRUIT i PEARL WHITE. Dzięki dostępnym opcjom wysokiego CRI, moduł zapewnia żywe, realistyczne kolory i wyjątkową prezentację produktów.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Projektory                                    |
| Rodzina   | GRANVIA SPOTS                                 |
| Nazwa     | GRANVIA SPOTS 2x 2000 24° E 34 MEAT / L-900MM |
| Indeks    | 19.4406.23D1.34                               |
| EAN       | 5902107650537                                 |



## Dane świetlne i elektryczne

|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 2708                                   |
| Moc LED [W]                                  | 21,8                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 2056,4                                 |
| Moc oprawy [W]                               | 24,8                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 82,9                                   |
| Temperatura barwowa [K]                      | MEAT                                   |
| CRI  | >85                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | II                                     |
| Stopień szczelności                          | IP20                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 20 (B10), 33 (B16), 32 (C10), 51 (C16) |

## Dane mechaniczne

□ ±

B



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach |
| Materiał              | blacha stalowa i aluminium  |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)            |
| Przesłona             | transparentne PMMA          |
| Odporność mechaniczna | IK04                        |
| Wymiary [mm]          | 900 x 72 x 50               |

