

Produkt: GRANVIA SPOTS 3x 2000 40° EDD 34 930 / L-1500MM

Index: 19.4406.3533.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1500 x 72 x 50 mm. Abdeckung: PMMA transparent. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3727,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 92,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 34 (B16), 36 (C10), 57 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Strahler
Familie	GRANVIA SPOTS
Name	GRANVIA SPOTS 3x 2000 40° EDD 34 930 / L-1500MM
Index	19.4406.3533.34
EAN	5902107651268



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4977
LED-Leistung [W]	35,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	3727,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	40,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	92,7
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>90
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 34 (B16), 36 (C10), 57 (C16)

Technische Daten

□ ± [

B



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech und Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PMMA transparent
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1500 x 72 x 50

