


Produkt: X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2000 LOUVER E 24 840 LINE-BM / L-798MM S-1,5M

Index: 19.4420.5221.24



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 798 x 34 x 68 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1450 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 109,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 72 (B16), 115 (B20). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## **Produktmerkmale**

Kategorie Anbauleuchten

Familie X-LINE SLIGHT LOW UGR LED LINE

Type X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2000 LOUVER E 24 840 LINE-BM / L-798MM S-1,5M

Index 19.4420.5221.24















## **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2022,3
LED-Leistung [W]	11,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	1450
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	109,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	RG0
62471)	
62471) Schutzklasse	ı
62471) Schutzklasse Schutzart	I IP40
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung	I IP40 220240 V, 5060 Hz
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h]	I IP40 220240 V, 5060 Hz 145000
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By	I IP40 220240 V, 5060 Hz 145000 L90/B10
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By Umgebungstemperatur [°C]	I IP40 220240 V, 5060 Hz 145000 L90/B10 5 ÷ 35



<b>Technische Daten</b>		Montageart	an Aufhängebügeln
	□□‡н	Leuchtenkörper	Aluminium
A B	B B	Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
		Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	798 x 34 x 68

## Lichtverteilung



