


Produkt: X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2400 LOUVER E 04 830 LINE-BM / L-1598MM S-1,5M

Index: 19.4420.7511.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1598 x 34 x 68 mm. Gewicht 2,57 kg. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1693,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 116,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie Anbauleuchten

Familie X-LINE SLIGHT LOW UGR LED LINE

Type X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2400 LOUVER E 04 830 LINE-BM / L-1598MM S-1,5M

Index 19.4420.7511.04















Technische Daten

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	2362	
LED-Leistung [W]	12,8	
Leuchtenlichtstrom [lm]	1693,6	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14,5	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	116,8	
Farbtemperatur [K]	3000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP40	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	145000	
Lx/By	L90/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)	



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln
A B	□ ‡н	Leuchtenkörper	Aluminium
	B	Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
		Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Gewicht [kg]	2,57
		Abmessungen [mm]	1598 x 34 x 68

Lichtverteilung

