

Produkt: X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2000 LOUVER EDD 24 830 LINE-1S / L-796MM S-1,5M

Index: 19.4420.9213.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 796 x 34 x 68 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1377,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 104,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 24 (B10), 22 (B20), 36 (C10). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LOW UGR LED LINE
Type	X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2000 LOUVER EDD 24 830 LINE-1S / L-796MM S-1,5M
Index	19.4420.9213.24
EAN	5902107377755



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1921,2
LED-Leistung [W]	11,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	1377,5
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	104,4
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	145000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	24 (B10), 22 (B20), 36 (C10)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	796 x 34 x 68

Lichtverteilung

