

**Produkt:** X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2400 LOUVER EDD 34 830 LINE-1S / L-1596MM S-1,5M**Indeks:** 19.4420.B513.34

## Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawieszach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia raster antyodśnieniowy z symetrycznymi soczewkami o rozsyłe 45°. Oprawa w wersji systemowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	X-LINE SLIGHT LOW UGR LED LINE
Nazwa	X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2400 LOUVER EDD 34 830 LINE-1S / L-1596MM S-1,5M
Indeks	19.4420.B513.34
EAN	5902107533106



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2362
Moc LED [W]	12,8
Strumień oprawy [lm]	1693,6
Moc oprawy [W]	14,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	116,8
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	145000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	LOUVER (raster antyolśnieniowy)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1596 x 34 x 68

## Fotometria

