

**Produkt:** X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/PLX E 24 830 LINE-BM / L-2254MM S-1,5M

**Index:** 19.4426.8911.24



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2254 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,54%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 12588,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 97,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 129,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | <b>Anbauleuchten</b>                                                                        |
| Familie   | <b>X-LINE SLIGHT UP&amp;DOWN LED LINE</b>                                                   |
| Type      | <b>X-LINE SLIGHT UP&amp;DOWN LED 7700/8800 PLX-T/PLX E 24 830 LINE-BM / L-2254MM S-1,5M</b> |
| Index     | <b>19.4426.8911.24</b>                                                                      |
| EAN       | <b>5902107382162</b>                                                                        |



## Technische Daten

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                   |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>16696,1</b>                               |
| LED-Leistung [W]                             | <b>85,5</b>                                  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>12588,9</b>                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>97,2</b>                                  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>129,5</b>                                 |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>3000</b>                                  |
| CRI                                          | <b>&gt;80</b>                                |
| SDCM (LED-Quellen)                           | <b>3</b>                                     |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°</b> |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG0</b>                                   |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                     |
| Schutzart                                    | <b>IP40</b>                                  |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                 |
| Lebensdauer [h]                              | <b>80000</b>                                 |
| Lx/By                                        | <b>L80/B10</b>                               |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>5 ÷ 35</b>                                |
| Betriebsgerät                                | <b>Ein/Aus (E)</b>                           |
| Leistungsfaktor cos φ                        | <b>&gt;0,95</b>                              |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | <b>8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16)</b> |

## Technische Daten



|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln                                   |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                           |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                                |
| Abdeckung           | PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal)<br>[up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                |
| Abmessungen [mm]    | 2254 x 34 x 68                                      |

## Lichtverteilung

