

Produkt: TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 PLX E IP65 33 930 / 600X600

Index: 19.4431.3231.33



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Spezial- oder Betondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 657 x 626 x 50-105 mm. Einbaudurchmesser: 603 x 603 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5925 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 109,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| Kategorie | Clean CRI95-Leuchten |
|-----------|---|
| Familie | TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 |
| Туре | TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 PLX E IP65 33 930 / 600X600 |
| Index | 19.4431.3231.33 |
| EAN | 5902107868314 |















Technische Daten

| Lichtquelle | LED | |
|--|---|--|
| LED-Lichtstrom [lm] | 7952,6 | |
| LED-Leistung [W] | 48,4 | |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 5925 | |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 54,2 | |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 109,3 | |
| Farbtemperatur [K] | 3000 | |
| CRI | >95 | |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 | |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8° | |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 | |
| Schutzklasse | I | |
| Schutzart | IP65 | |
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz | |
| Lebensdauer [h] | 100000 | |
| Lx/By | L80/B10 | |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 | |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) | |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 | |
| Belastbarkeit der Schaltung | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) | |



| Technische Daten | Montageart | Spezial- oder Betondecken |
|------------------|------------------------|---------------------------|
| | Leuchtenkörper | Stahlblech |
| | Leuchtenfarbe | RAL 9010 (weiß) |
| l B | Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| | Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| A | Abmessungen [mm] | 657 x 626 x 50-105 |
| | Einbaudurchmesser [mm] | 603 x 603 |

Lichtverteilung



