

**Produkt:** X-LINE PRO COMPACT 8000 PLX EDD 24 830 / L-2254MM**Indeks:** 19.4436.1513.24

## Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środku profilu. Bezpośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

## Informacje o produkcie

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kategoria | <b>Compact</b>                                           |
| Rodzina   | <b>X-LINE PRO COMPACT</b>                                |
| Nazwa     | <b>X-LINE PRO COMPACT 8000 PLX EDD 24 830 / L-2254MM</b> |
| Indeks    | <b>19.4436.1513.24</b>                                   |
| EAN       | <b>5902107525668</b>                                     |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | <b>LED</b>                                      |
| Strumień LED [lm]                            | <b>8560</b>                                     |
| Moc LED [W]                                  | <b>44,4</b>                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | <b>5230,2</b>                                   |
| Moc oprawy [W]                               | <b>50,5</b>                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | <b>103,6</b>                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | <b>3000</b>                                     |
| CRI                                          | <b>&gt;80</b>                                   |
| SDCM (źródła LED)                            | <b>3</b>                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°</b> |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | <b>RG0</b>                                      |
| Klasa ochrony                                | <b>I</b>                                        |
| Stopień szczelności                          | <b>IP40</b>                                     |
| Zasilanie                                    | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                    |
| Żywotność LED [h]                            | <b>90000</b>                                    |
| Lx/By                                        | <b>L80/B10</b>                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | <b>5 ÷ 35</b>                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | <b>DIM DALI (EDD)</b>                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | <b>&gt;0,95</b>                                 |
| Obciążalność obwodów                         | <b>14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)</b>   |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Montaż                | za pomocą akcesoriów nastropowo lub na zwieszakach |
| Materiał              | aluminium                                          |
| Kolor                 | anodowane aluminium                                |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                             |
| Odporność mechaniczna | IK04                                               |
| Wymiary [mm]          | 2254 x 60 x 72                                     |

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 6E1-500KWAN1P-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Indeks 19.2117.0007.24

Nazwa X-LINE PRO COMPACT L-DOWN  
SURFACE BRACKET SET 24

