

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 1000/2000 PLX-T/PLX EDD 24 830 / L-572MM

Index: 19.4436.3713.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 572 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 70,28%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2279,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN
Name	X-LINE PRO COMPACT 1000/2000 PLX-T/PLX EDD 24 830 / L-572MM
Index	19.4436.3713.24
EAN	5902107521479



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3256
LED-Leistung [W]	16,7
Leuchtenlichtstrom [lm]	2279,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	19
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	120
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	572 x 60 x 72

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-A 24
 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT
 WIRE 1-POINT

