

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 PLX-T/PLX E 34 830 / L-1132MM

Index: 19.4436.3911.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1132 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 70,28%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4558,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38 W. Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosp: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| Kategorie | Compact |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Familie | X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN |
| Type | X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 PLX-T/PLX E 34 830 / L-1132MM |
| Index | 19.4436.3911.34 |
| EAN | 5902107522575 |
















Technische Daten

| Lichtquelle | LED |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LED-Lichtstrom [lm] | 6512 |
| LED-Leistung [W] | 33,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 4558,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 38 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 120 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz |
| Lebensdauer [h] | 90000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |



| Technische Daten | | Montageart | an Aufhängebügeln mit Zubehör |
|------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|
| | □tH B | Leuchtenkörper | Aluminium |
| A | | Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| | | Abdeckung | PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down] |
| | | Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| | | Abmessungen [mm] | 1132 x 60 x 72 |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 19.3272.0301.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

