

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 PLX-T/MICRO-PRM E 24 830 LINE / L-1128MM

Index: 19.4437.4911.24



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1128 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,35%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 80,2° / 87,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4884 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38 W. Leuchten Lichtausbeute: 128,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosp: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 PLX-T/MICRO-PRM E 24 830 LINE / L-1128MM
Index	19.4437.4911.24
EAN	5902107522322
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6512
LED-Leistung [W]	33,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	4884
Gesamtleistungsaufnahme [W]	38
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	128,5
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 80,2° / 87,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln mit Zubehör
	☐ <del></del>	Leuchtenkörper	Aluminium
A	B	Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
		Abdeckung	PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	1128 x 60 x 72

# Lichtverteilung



### Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 19.2118.0004.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE FRONT+END SET 24



Index 19.2118.0005.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE MIDDLE SET 24

