

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 PLX-T/MICRO-PRM EDD 24 840 LINE / L-1128MM

Index: 19.4437.4923.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1128 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,35%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 80,2° / 87,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5086,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38 W. Leuchten Lichtausbeute: 133,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 PLX-T/MICRO-PRM EDD 24 840 LINE / L-1128MM
Index	19.4437.4923.24
EAN	5902107379605
















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6782
LED-Leistung [W]	33,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	5086,5
Gesamtleistungsaufnahme [W]	38
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	133,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 80,2° / 87,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln mit Zubehör
	□ ‡H	Leuchtenkörper	Aluminium
A	B B	Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
		Abdeckung	PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	1128 x 60 x 72

Lichtverteilung



Zubehör


Index 6E1-500KWAN1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 19.2118.0004.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE FRONT+END SET 24



Index 19.2118.0005.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE MIDDLE SET 24

