

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 3000/6000 PLX-T/MICRO-PRM E 04 830 LINE / L-1690MM

Index: 19.4437.4A11.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1690 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,35%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 80,2° / 87,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6786 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 52,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 129,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosp: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 12 (B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 3000/6000 PLX-T/MICRO-PRM E 04 830 LINE / L-1690MM
Index	19.4437.4A11.04
EAN	5902107523084
















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	9048
LED-Leistung [W]	46
Leuchtenlichtstrom [lm]	6786
Gesamtleistungsaufnahme [W]	52,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	129,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 80,2° / 87,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	12 (B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16)



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln mit Zubehör
		Leuchtenkörper	Aluminium
A	l→l B	Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
		Abdeckung	PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	1690 x 60 x 72


Lichtverteilung



Zubehör


Index 6E1-500KW041P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 04
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT



Index 19.2118.0004.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE FRONT+END SET 04



Index 19.2118.0005.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE MIDDLE SET 04

