

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 2000 PLX E 04 830 LINE / L-568MM

Index: 19.4437.1111.04



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 568 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1307,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 99,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 2000 PLX E 04 830 LINE / L-568MM
Index	19.4437.1111.04
EAN	5902107522148















#### **Technische Daten**


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2140,1
LED-Leistung [W]	11,1
Leuchtenlichtstrom [lm]	1307,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	99,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)



Technische Daten	□ <del></del> †⊔	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Δ	□ <u></u>  +→  B	Leuchtenkörper	Aluminium
<u> </u>	J.	Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
		Abdeckung	PLX (PMMA opal)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	568 x 60 x 72

# Lichtverteilung







#### Zubehör


Index 6E1-500KW041P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 04 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index 19.2118.0007.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE MIDDLE SET 04




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT




Index 19.2118.0001.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN FRONT+END SET 04



Index 19.2118.0003.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN MIDDLE SET 04



Index 19.2118.0006.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE FRONT+END SET 04

