

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 6000 PLX EDD 34 830 LINE / L-1690MM

Index: 19.4437.1413.34



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1690 x 60 x 72 mm. Gewicht 2,8 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3922,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 103,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur:  $5 \div 35^\circ$  C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 6000 PLX EDD 34 830 LINE / L-1690MM
Index	19.4437.1413.34
EAN	5902107525316
















### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6420
LED-Leistung [W]	33,3
Leuchtenlichtstrom [lm]	3922,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	37,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	103,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)



Technische Daten		Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Δ	∐↓H  ⊷  B	Leuchtenkörper	Aluminium
	U	Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
		Abdeckung	PLX (PMMA opal)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Gewicht [kg]	2,8
		Abmessungen [mm]	1690 x 60 x 72

# Lichtverteilung





### Zubehör


Index 6E1-500KW341P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00


Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT



Index 19.2118.0001.34


Type X-LINE PRO COM

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN FRONT+END SET 34




Index 19.2118.0003.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN MIDDLE SET 34



Index 19.2118.0006.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE FRONT+END SET 34



Index 19.2118.0007.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE MIDDLE SET 34

