

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 8000 PLX EDD 34 830 LINE / L-2250MM

Index: 19.4437.1513.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2250 x 60 x 72 mm. Gewicht 3,5 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5230,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 103,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\varphi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 8000 PLX EDD 34 830 LINE / L-2250MM
Index	19.4437.1513.34
EAN	5902107525699
















Technische Daten

Liebterrelle	LED
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8560
LED-Leistung [W]	44,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	5230,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	50,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	103,6
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)



Technische Daten	П──₫н	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Δ	⊢ ⊦÷ B	Leuchtenkörper	Aluminium
l4 //		Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
		Abdeckung	PLX (PMMA opal)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Gewicht [kg]	3,5
		Abmessungen [mm]	2250 x 60 x 72

Lichtverteilung





Zubehör


Index 6E1-500KW341P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00


Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT



Index 19.2118.0001.34


Type X-LINE PRO COM

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN FRONT+END SET 34




Index 19.2118.0003.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN MIDDLE SET 34



Index 19.2118.0006.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE FRONT+END SET 34



Index 19.2118.0007.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE MIDDLE SET 34

