

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 6000 MICRO-PRM EDD 34 840 LINE / L-1690MM

Index: 19.4437.2423.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1690 x 60 x 72 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4500,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 119,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Type	X-LINE PRO COMPACT 6000 MICRO-PRM EDD 34 840 LINE / L-1690MM
Index	19.4437.2423.34
EAN	5902107525156



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6687
LED-Leistung [W]	33,3
Leuchtenlichtstrom [lm]	4500,4
Gesamtleistungsaufnahme [W]	37,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	119,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1690 x 60 x 72

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-500KW341P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.2118.0001.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN FRONT+END SET 34

Index 19.2118.0003.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN MIDDLE SET 34

Index 19.2118.0006.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE FRONT+END
SET 34

Index 19.2118.0007.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE MIDDLE SET 34