

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 8000 MICRO-PRM E 04 830 LINE / L-2250MM

Index: 19.4437.2511.04



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2250 x 60 x 72 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5760,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 114,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 12 (B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	e Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 8000 MICRO-PRM E 04 830 LINE / L-2250MM
Index	19.4437.2511.04
EAN	5902107525354















### **Technische Daten**


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8560
LED-Leistung [W]	44,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	5760,9
Gesamtleistungsaufnahme [W]	50,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114,1
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	12 (B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16)



Technische Daten	П⊒Н	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Δ	□ <u></u>    B	Leuchtenkörper	Aluminium
1	<b>U</b>	Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
		Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	2250 x 60 x 72

# Lichtverteilung







### Zubehör


Index 6E1-500KW041P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 04 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index 19.2118.0007.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE MIDDLE SET 04




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT




Index 19.2118.0001.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN FRONT+END SET 04



Index 19.2118.0003.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN MIDDLE SET 04



Index 19.2118.0006.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE FRONT+END SET 04

