

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 1000/2000 PLX-T/PLX E 34 840 LINE / L-568MM

Index: 19.4437.3721.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 568 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 70,28%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2373,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Leuchten Lichtausbeute: 124,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 1000/2000 PLX-T/PLX E 34 840 LINE / L- 568MM
Index	19.4437.3721.34
EAN	5902107521424
















Technische Daten

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	3391	
LED-Leistung [W]	16,7	
Leuchtenlichtstrom [lm]	2373,7	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	19	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	124,9	
Farbtemperatur [K]	4000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP40	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	90000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)	



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln mit Zubehör
	∏—‡н	Leuchtenkörper	Aluminium
A	B B	Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
		Abdeckung	PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	568 x 60 x 72


Lichtverteilung



Zubehör


Index 19.3272.0301.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 19.2118.0004.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE FRONT+END SET 34



Index 19.2118.0005.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE MIDDLE SET 34

