

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000/8000 PLX-T/PLX E 04 840 LINE / L-2250MM

Index: 19.4437.3B21.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2250 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 70,28%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9494,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 75,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 125,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 10 (B10), 18 (B16), 18 (C10), 30 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN LINE
Name	X-LINE PRO COMPACT 4000/8000 PLX-T/PLX E 04 840 LINE / L-2250MM
Index	19.4437.3B21.04
EAN	5902107524036



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	13564
LED-Leistung [W]	66,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	9494,8
Gesamtleistungsaufnahme [W]	75,9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	125,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	10 (B10), 18 (B16), 18 (C10), 30 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	2250 x 60 x 72

Lichtverteilung



Zubehör


Index 6E1-500KW041P-3

Name SUSPENSION NEW TYPE-A 04
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.2118.0004.04

Name X-LINE PRO COMPACT LINE
FRONT+END SET 04

Index 19.2118.0005.04

Name X-LINE PRO COMPACT LINE
MIDDLE SET 04