

Produkt: BACKLITE V2 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/40 830 / 600X600

Index: 19.9901.0003.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium / Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 34 mm. Gewicht 2,9 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PS). Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=6. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4247 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Leuchten Lichtausbeute: 124,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 34 (B16), 44 (C10), 56 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKLITE V2
Type	BACKLITE V2 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/40 830 / 600X600
Index	19.9901.0003.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4567
LED-Leistung [W]	30,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	4247
Gesamtleistungsaufnahme [W]	34
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	124,9
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	6
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 89°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 34 (B16), 44 (C10), 56 (C16)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Aluminium / Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PS)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,9
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 34

Lichtverteilung

