

Produkt: BACKLITE V2 3800/4800/5800 PLX E 34 IP20/40 840 / 600X600

Index: 19.9901.0012.34



# **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Aluminium / Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen:  $596 \times 596 \times 34$  mm. Gewicht 2,9 kg. Abdeckung: PLX (PS opal). Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=6. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3585/4531/5240 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26/33,8/39,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 137,9/134,1/132 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos$ : >0,95. Umgebungstemperatur:  $5 \div 35^{\circ}$  C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKLITE V2
Туре	BACKLITE V2 3800/4800/5800 PLX E 34 IP20/40 840 / 600X600
Index	19.9901.0012.34
EAN	5902107589042

















# **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3984/5035/5823
LED-Leistung [W]	23,2/30,1/35,5
Leuchtenlichtstrom [lm]	3585/4531/5240
Gesamtleistungsaufnahme [W]	26/33,8/39,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	137,9/134,1/132
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	6
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°
Dhatabialagiasha Digitaldagaa (IEC/EN	
	RG0
62471)	RG0
62471) Schutzklasse	
62471) Schutzklasse Schutzart	II
62471) Schutzklasse Schutzart	II IP20/40
Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h]	II IP20/40 220240 V, 5060 Hz
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h]	II IP20/40 220240 V, 5060 Hz 54000
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By	II IP20/40 220240 V, 5060 Hz 54000 L80/B10

# **Technische Daten**


ω

\_\_\_\_\_ I

Montageart	in Moduldecken
Leuchtenkörper	Aluminium / Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PS opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,9
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 34



# Lichtverteilung







### Zubehör

Index 19.3213.0079.34

Type BACKPANEL LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600




Index 19.3213.0083.34

Type BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600x70




Index 19.3213.0073.34

Type BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES 34 / 600X600



Index 19.3213.0076.34

Type BACKPANEL LED / RIM LED
ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG
1,5M / 600X600



#### Index 19.3213.0082.34

Type BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES COMPACT 34 / 600X600





