

Produkt: BACKLITE V2 3800/4800/5800 MICRO-PRM E 34 IP20/40 840 / 600X600

Index: 19.9901.0013.34



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Aluminium / Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 34 mm. Gewicht 2,9 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PS). Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=6. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3520/4448/5144 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26/33,8/39,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 135,4/131,6/129,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos $\varphi$ : >0,95. Umgebungstemperatur: 5  $\div$  35° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKLITE V2
Туре	BACKLITE V2 3800/4800/5800 MICRO-PRM E 34 IP20/40 840 / 600X600
Index	19.9901.0013.34
EAN	5902107589066















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3984/5035/5823
LED-Leistung [W]	23,2/30,1/35,5
Leuchtenlichtstrom [lm]	3520/4448/5144
Gesamtleistungsaufnahme [W]	26/33,8/39,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	135,4/131,6/129,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	6
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 89°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
- /	
Schutzklasse	II
,	II IP20/40
Schutzklasse	•
Schutzklasse Schutzart	IP20/40
Schutzklasse Schutzart Netzspannung	IP20/40 220240 V, 5060 Hz
Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h]	IP20/40 220240 V, 5060 Hz 54000
Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By	IP20/40 220240 V, 5060 Hz 54000 L80/B10

## Technische Daten

æ

A \_\_\_\_\_

Montageart	in Moduldecken
Leuchtenkörper	Aluminium / Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PS)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,9
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 34



# Lichtverteilung



