



## ARTSHAPE SIX LED

Oprawy architektoniczne



Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.




Jagiellonia Białystok - ośrodek treningowy



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ARTSHAPE SIX LED SMALL EDGE 3000	2970	25	4000	650 x 592 x 85
ARTSHAPE SIX LED SMALL EDGE 6000	5681	50	3000	650 x 592 x 85
ARTSHAPE SIX LED SMALL EDGE 9000	8910	70	4000	650 x 592 x 85
ARTSHAPE SIX LED MEDIUM EDGE 4500	4455	35	4000	900 x 809 x 85
ARTSHAPE SIX LED MEDIUM EDGE 9000	8910	70	4000	900 x 809 x 85
ARTSHAPE SIX LED LARGE EDGE 6000	5940	50	4000	1170 x 1043 x 85
ARTSHAPE SIX LED LARGE EDGE 12000	11880	92	4000	1170 x 1043 x 85
ARTSHAPE SIX LED SMALL EDGE TW 4000	4200	40	2700 ÷ 6500	650 x 592 x 85
ARTSHAPE SIX LED MEDIUM EDGE TW 6000	5880	57	2700 ÷ 6500	900 x 809 x 85
ARTSHAPE SIX LED LARGE EDGE TW 8000	8040	77	2700 ÷ 6500	1170 x 1043 x 85
ARTSHAPE SIX LED SMALL EDGE UP&DOWN 2800/6000	2888/5940	75	4000	650 x 592 x 85
ARTSHAPE SIX LED MEDIUM EDGE UP&DOWN 4000/9000	4104/8910	105	4000	900 x 809 x 85
ARTSHAPE SIX LED LARGE EDGE UP&DOWN 5200/12000	5320/11880	138	4000	1170 x 1043 x 85
ARTSHAPE SIX LED SMALL FULL UP&DOWN 2800/5500	2888/5445	68	4000	650 x 592 x 85
ARTSHAPE SIX LED MEDIUM FULL UP&DOWN 4000/12000	4104/12874	135	4000	900 x 809 x 85
ARTSHAPE SIX LED LARGE FULL UP&DOWN 5000/21000	5320/21782	218	4000	1170 x 1043 x 85

## Rysunki techniczne:



**Cechy świetlne i elektryczne:**

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	60000/35000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E) DIM DALI (EDD) *
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

**Cechy mechaniczne:**

Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)


**Informacje dodatkowe:**

Na indywidualne zapytanie istnieje możliwość wykonania opraw EDGE w większych rozmiarach oraz w wersjach RGBW. Oprawy charakteryzują się szczelnie zamkniętą komorą źródeł LED (IP65), dzięki czemu nie widać zanieczyszczeń na przesłonie przez długi czas eksploatacji. Zakres temperatur składowania, magazynowania i transportu od 0° C do 40° C. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

**Artshape EDGE**

**Artshape FULL**




**Artshape Up & Down (Round / Three / SQ / Six / Line)**



**Artshape TW (Tunable white)**  
(Round / Three / Sq / Six / Line)

**Artshape RGB**  
(Round Edge / Three Edge / Sq Edge / Six Edge)



2700 ÷ 6500 K