



## BERYL PROOF WALL K LED

### Aussenleuchten



Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $-25 \div 30^{\circ} \text{ C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.




Vivo! Einkaufszentrum, Pila



Hauptparameter:

| Type                                   | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| BERYL PROOF WALL K LED UP&DOWN 2X1000  | 2300 / 2362         | 12,2                        | 3000 / 4000        | 210 x 120 x 370            |
| BERYL PROOF WALL K LED UP&DOWN 2X2000  | 4400 / 4536         | 25,2                        | 3000 / 4000        | 210 x 120 x 370            |
| BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 | 1307 / 1344         | 8,9                         | 3000 / 4000        | 210 x 120 x 370            |
| BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 | 2200 / 2268         | 12,5                        | 3000 / 4000        | 210 x 120 x 370            |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                                                           |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                                                         |
| Lebensdauer [h]                              | 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/95000 |
| Lx/By                                        | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)/L90/B10                               |
| CRI                                          | 85                                                                            |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                                                             |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1                                                                           |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                                                                      |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) *                                               |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                                                         |

\* zur Auswahl

Produktmerkmale:

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart     | Wandleuchte                                                                            |
| Leuchtenkörper | Aluminium                                                                              |
| Leuchtenfarbe  | RAL 9005 (schwarz)<br>RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)<br>RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung      | transparentes Polycarbonat                                                             |

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023