




KUBIK WALL ECO LED IP20

Oprawy architektoniczne




Oprawa na wymienne źródła LED (tzw. retrofit) z trzonkiem G9. Korpus wykonany z aluminium. Otwarta konstrukcja zapewnia bardzo łatwy dostęp do źródła i jego wymiany, jak również bardzo łatwy montaż samej oprawy. Prosta budowa dająca ciekawy efekt świetlny. Rekomendowana do dekoracyjnego doświetlania przejść, korytarzy czy klatek schodowych.



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN IP20	w zależności od użytego źródła światła	w zależności od użytego źródła światła	w zależności od użytego źródła światła	120 x 120 x 120

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	RETROFIT G9 (brak w komplecie)
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	w zależności od użytego źródła światła
Lx/By	w zależności od użytego źródła światła
CRI	w zależności od użytego źródła światła
SDCM (źródła LED)	w zależności od użytego źródła światła
Temperatura otoczenia [°C]	
Dostępne zasilacze	brak

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny) RAL 9016 (biały) *
Przesłona	brak

Informacje dodatkowe:

Maksymalna średnica źródła LED - 18 mm.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023