



## MINI UP LED

Oprawy zewnętrzne




Oprawa przeznaczona do instalacji w ziemi. Korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z frontem wykonanym ze szkła hartowanego i stali nierdzewnej. Oprawa posiada klasę szczelności IP67. Klasa wytrzymałości mechanicznej - IK08. System optyczny oparty na soczewkach z tworzywa sztucznego o kątowej wiązce światła 20°.



Główne parametry:

| Nazwa                       | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar D x H [mm] |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|
| MINI UP LED 11.5200.0032.20 | 182               | 3              | 3000      | Ø65 x 150         |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 110..277 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 50000                 |
| Lx/By                      | L70                   |
| CRI                        | 80                    |
| SDCM (źródła LED)          | 3                     |
| Temperatura otoczenia [°C] | -20 ÷ 35              |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)          |

Cechy mechaniczne:

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Montaż    | w podłożu                     |
| Materiał  | aluminium / stal nierdzewna   |
| Kolor     | stal nierdzewna               |
| Przesłona | szyba hartowana transparentna |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023